

SPECIFICATION / CONNECTION	BIPOLAR
VOTAGE(VOC)	2.20
AMPS/PHASE	5.50
RESISTANCE/PHASE(Ohms)@25°C	0.40±10%
INDUCTANCE/PHASE(mH)@1KHz	3.50±20%
HOLDING TORQUE(Nm)[lb-in]	4.50[39.83]
STEP ANGLE(°)	1.80
STEP ACCURACY(NON-ACCUM)	±5.00%
LEAD STYLE	FVR 4X0.75mm² CABLE
LIFE(h)	6000
TEMPERATURE RISE:MAX.80°C（MOTOR STANDSTILL;FOR 2PHASE ENERGIZED）	
AMBIENT TEMPERATURE -10°C~50°C[14°F~122°F]	
INSULATION RESISTANCE 100 Mohm（UNDER NORMAL TEMPERATURE AND HUMIDITY）	
INSULATION CLASS B 130°C[266°F]	
DIELECTRIC STRENGTH 500VAC FOR 1MIN.(BETWEEN THE MOTOR COILS AND THE MOTOR CASE)	
AMBIENT HUMIDITY MAX.85%(NO CONDENSATION)	

TYPE OF CONNECTION (EXTERN)		MOTOR	
PIN NO	BIPOLAR	LEADS	WINDING
1	A —	RED	A
2	C —	BLK	C
3	B —	YEL	B
4	D —	BLU	D

DB MALE PLUG



15-PIN DB MALE PLUG	1	2	3	11	12	13
LEAD COLOR	BLK	RED	WHT	YEL	GRN	BLU
DESCRIPTION	EA+	VCC	GND	EB+	EB-	EA-

SKYSMotor

	APVD			STEPPER MOTOR
	CHKD			
1:1.5	DRN			34HS31-5504D-E1000
SCALE	SIGNATURE		DATE	